

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-styropian-kasetony-rozety-280-ml-dragon-p-1825.html>



Klej montażowy Styropian Kasetony Rozety 280 ml Dragon

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy Styropian Kasetony Rozety 280 ml Dragon



Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Utworzona spoina jest odporna na wilgoć i krótkotrwałe działanie wody.

Produkt przeznaczony do przyklejania elementów wykończeniowych i dekoracyjnych wykonanych ze:

- styropianu,
- drewna,
- materiałów drewnopochodnych,
- korka itp.

do podłoży:

- betonowych,
- wapiennych,
- gipsowo-kartonowych,
- tynku,
- ligno-cementowych
- i innych zarówno porowatych jak i nieporowatych (np. płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp.).

Może być stosowany do ociepleń z wełny mineralnej i waty szklanej.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).
3. Odciać końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany (nie zamykać obwodu pasm kleju, aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika). Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
5. Klejone elementy po ok. 30-60 sekundach złączyć i mocno docisnąć. W razie konieczności można pozycjonować klejone elementy bez odrywania od podłoża przez ok. 10 minut od nałożenia kleju.
6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy unieruchomić elementy do czasu pełnego utwardzenia kleju.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.
8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Barwa kleju: beżowa; Barwa spoiny: beżowa; Konsystencja kleju: pasta; Gęstość kleju: 1,33 g/cm³; Czas otwarty kleju: 15 minut; Czas wstępnego wiązania: 15 - 60 minut; Czas pełnego wiązania: 24 h; Wydajność: 1,2-1,5 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości.



Since 1972