

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-uniwersalny-polimerowy-0-75-l-dragon-p-1802.html>



Klej Uniwersalny Polimerowy 0,75 L Dragon

Cena **27,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

Opis produktu

Klej Uniwersalny Polimerowy 0,75 L Dragon



Profesjonalny klej na bazie polimerów o szerokim spektrum zastosowań. Tworzy bezbarwne, wodoodporne spoiny o wysokiej

wytrzymałości.

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz do przyklejania do podłoża:

- styropianu,
- kasetonów,
- płytek ceramicznych,
- ceramiki,
- szkła,
- drewna,
- materiałów drewnopodobnych,
- korka,
- wykładzin dywanowych,
- sztucznej skóry,
- papieru.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić z kurzu, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON, osuszyć i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Temperatura podłoża, otoczenia i klejonych elementów podczas klejenia i przez cały czas wiązania spoiny powinna być utrzymywana w granicach od +5 °C do +30 °C .
3. Klej należy nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Powierzchnie porowate można pokryć klejem dwukrotnie.
4. Po około 30 - 60 sekundach od zaaplikowania kleju złączyć klejone przedmioty i mocno docisnąć.
5. Wstępny czas wiązania kleju wynosi 1 h. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 h.
6. Narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
7. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - bezbarwny lub lekko żółty; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja - wysokolepka ciecz; Gęstość - 0,95 kg/L; Lepkość - 10000-20000 mPas; Czas otwarty - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 1 h; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 4 - 6 m



Since 1972