

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/lakierobejca-szybkoschnaca-do-drewna-700-ml-9-kolorow-p-2732.html>



Lakierobejca szybkoschnąca do drewna 700 ml 9 kolorów

Cena	25,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Dragon

Opis produktu

Lakierobejca szybkoschnąca do drewna 700 ml 9 kolorów



Szybkoschnąca Lakierobejca Dragon to wysokiej jakości produkt ochronno – dekoracyjny do zabezpieczenia drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Dzięki zaawansowanej formule 3 w 1 idealnie sprawdzi się jako produkt, który impregnuje drewno, nadaje kolor i chroni na lata.

Nadaje satynową powłokę, która chroni drewno przed wpływem czynników atmosferycznych typowych dla polskiego klimatu (mrozem, wilgocią i UV). Dzięki szybkoschnącej formule pierwsza warstwa jest sucha w dotyku już po 20 minutach, a po 2 godzinach pozostaje na malowanej powierzchni nawet podczas zmiennych warunków atmosferycznych (m.in. deszcz).

Cechy produktu:



do wewnątrz i na
zewnątrz



zabezpiecza przed UV



doskonale barwi



szybkoschnąca

Do wewnątrz:

okna
meble
boazeria
półki
drzwi
drewniane dekoracje

Na zewnątrz:

altany
bramy
ogrodzenia
meble ogrodowe
domy drewniane
wieżba dachowa

STOLARZ GRZEGORZ RADZI

Malowanie zacznij od oszlifowania powierzchni papierem ściernym o granulacji co najmniej "120". Im wyższa granulacja, tym papier jest drobniejszy, a powierzchnia po szlifowaniu bardziej gładka. Następnie dokładnie odpyl powierzchnię, najlepiej miękką, suchą szmatką. Teraz możesz zacząć malowanie. Nanieś cienką warstwę, dzięki temu zminimalizujesz ryzyko zacieków. Po wyschnięciu, ponownie oszlifuj papierem granulacji "180". Dzięki temu uzyskasz lepszą przyczepność drugiej warstwy. Ponadto, usuniesz podniesione, luźne włókna drewna, które pod wpływem wilgoci z pierwszej warstwy pęcznieją i unoszą się, tworząc coś w rodzaju "tarki". Dalej ponownie odpyl miękką szmatką i nałóż drugą warstwę. Po malowaniu odłóż do wyschnięcia.

W przypadku impregnatu, bejcy lub lakierobejcy, 2 warstwy najczęściej wystarczą, żeby uzyskać powłokę, która uchroni drewno przed warunkami atmosferycznymi i nada elementowi estetyczny wygląd.

Szlifowanie drewna jest ważne z trzech powodów:

1. gładka powierzchnia zmniejsza ilość preparatu potrzebnego do malowania; surowe drewno ma liczne pory, czyli zagłębienia, które pochłaniają więcej preparatu,
2. znacznie łatwiej maluje się przesuając pędzel po gładkiej powierzchni,
3. lepszy efekt wizualny w porównaniu do nieoszlifowanego drewna

PALETA KOLORÓW



BIAŁA



**SOSNA
SKANDYNAWSKA**



DĄB JASNY



DĄB CIEMNY



ORZECH WŁOSKI



PALISANDER



MAHOŃ



SZARA



WENGE

Krok 1: Upewnij się, że powierzchnia jest zdrowa, odtłuszczona i gładko wyszlifowana, czysta, sucha. Drewno zagrzybione oczyszcz do surowego drewna lub wymień na nowe.

Krok 2: Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszaj.

Krok 3: Nanies cienką warstwę wzdłuż słojów. Produkt nakładaj pędzlem. Nałóż 2-3 warstwy.

Krok 4: Po wyschnięciu pierwszej warstwy przeszlifuj drobnopziarnistym papierem ściernym (typ 240g) i dobrze odpyl powierzchnię.

Krok 5: Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknij.



Since 1972

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lakierobejca Dragon: Biała , Sosna skandynawska , Dąb jasny , Dąb ciemny , Orzech włoski , Palisander , Mahoń , Szara , Wenge