

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 20:17

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/plyn-do-czyszczenia-w-sprayu-do-wewnatrz-0-5-l-8026-p-2621.html>



## PŁYN DO CZYSZCZENIA W SPRAY'U - DO WEWNĄTRZ 0,5 L 8026

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena         | <b>57,83 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>    |
| Producent    | <b>OSMO</b>     |

### Opis produktu

#### **PŁYN DO CZYSZCZENIA W SPRAY'U - DO WEWNĄTRZ 0,5 L 8026**





Praktyczny płyn przeznaczony do codziennej pielęgnacji i czyszczenia powierzchni drewnianych olejowanych i wykończonych powłokami Osmo.

Szczególnie zalecany do powierzchni pokrytych Top-Olejem do blatów kuchennych Osmo.

Zawiera mydła na bazie naturalnych olejów, które czyszczą powierzchnię bez naruszania olejów i wosków w powłoce zabezpieczającej. Dzięki temu nie wysusza drewna podczas czyszczenia, tylko delikatnie je pielęgnuje.

Jest ekologiczny i bezpieczny – przyjazny dla skóry, biodegradowalny, bezemisyjny, nie zawiera barwników, substancji zapachowych ani rozpuszczalników.

## **ZASTOSOWANIE**

- przeznaczony do codziennej pielęgnacji i czyszczenia powierzchni drewnianych wykończonych olejami i woskami Osmo – we wnętrzach – mebli, blatów kuchennych i roboczych, drzwi, stolarki wewnętrznej
- idealny zarówno do użytku domowego, jak i w obiektach publicznych

## **ZALETY**

- czyści szybko i skutecznie
- nie wysusza drewna
- zabezpiecza i regeneruje powłokę ochronną
- łatwy i wygodny w użyciu
- nadaje się do wszystkich rodzajów drewna wewnątrz olejowanych lub wykończonych powłokami Osmo

## WSKAZÓWKI

- Agresywna chemia do czyszczenia może uszkodzić ochronną powłokę jaką na powierzchni tworzą olejowoski i oleje do drewna. Dlatego ważne jest, żeby do czyszczenia drewna używać specjalnie przeznaczonych w tym celu preparatów takich jak Płyn do czyszczenia w spray'u Osmo.

## SPOSÓB APLIKACJI

- ściereczka

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

