

Dane aktualne na dzień: 30-05-2024 09:45

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/uszczelniaz-latexowy-280-ml-dragon-p-1990.html>



Uszczelniać Latexowy 280 ml Dragon

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Uszczelniać Latexowy 300ml Dragon



Doskonale przyczepny do większości podłoży budowlanych zarówno gładkich jak i porowatych tj. beton, płyty gipsowo-kartonowe, ceramika, drewno. Odporny na wahania temperatur w zakresie -20 °C do +75 °C, promieniowanie UV, wilgoć i krótkotrwały kontakt z wodą. Łatwy w nakładaniu i formowaniu – nie ścieka.

Przeznaczony do uszczelniania połączeń narożnych w połączeniach elementów konstrukcyjnych i budowlanych. Do spoinowania połączeń z:

- murem ram drzwiowych,
- okiennych, parapetów, progów,
- listew,
- kasetonów itp.

Służy do wypełniania rys i pęknięć na ścianach i sufitach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:

1. Powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu, olejów itp.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +30 °C.
3. Odciąć końcówkę i nałożyć króciec dozujący.
4. Uszczelniacz wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
5. Po nałożeniu spoiny należy ją wygładzić za pomocą np. szpachelki w ciągu 5-10 minut.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty uszczelniacz można usunąć jedynie mechanicznie.
7. Nie nadaje się do wypełniania szczelin, które są poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody i wilgoci.
8. W przypadku stosowania na zewnątrz, należy zadbać o to, aby w przeciągu 5 godzin wypełnione szczeliny nie były narażone na działanie wody, a później były zabezpieczone przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z uszczelniaczem szczelnie zamknąć.



Since 1972