

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-dekoracyjny-intensywny-0-125-l-kolory-od-3104-3188-p-2436.html>



WOSK DEKORACYJNY INTENSYWNY 0,125 L KOLORY OD 3104 -3188

Cena	40,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

WOSK DEKORACYJNY INTENSYWNY 0,125 L



KOLORY 3104, 3105, 3125, 3131, 3132, 3169, 3172, 3181, 3186, 3188



Intensywne Woski Dekoracyjne firmy Osmo nie tradycyjne, ogólnie dostępne farby do drewna, ale nowoczesne powłoki, w wyjątkowy sposób łącząca zalety naturalnych olejów i wosków. Pozwalają zarówno na transparentnie jak i intensywnie barwienie powierzchni, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę drewna. Wosk Dekoracyjny jest hydrofobowy, odporny na ścieranie i zabrudzenia. Struktura pokrytego nim drewna pozostaje dobrze widoczna, a jego powierzchnia staje się przyjemna w dotyku. Wykorzystanie naturalnych składników roślinnych pozwala osiągnąć równomierną barwę i harmonijne pokrycie powierzchni. Dzięki temu aplikacja jest łatwa i szybka. Nie wymaga też gruntowania ani międzyszlifu – co pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Ta porowata powłoka jest doskonale dopasowana do potrzeb drewna. Pozwala mu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie

i kurczenie się. Wosk dekoracyjny nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier do drewna. Jest odporny na plamy z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1C. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

WZORNIK KOLORÓW

ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do dekoracyjnego wykończenia i ochrony drewna wewnątrz
- do paneli ściennych, drzwi, listew i boazerii drewnianej
- do przemalowania pociemniałych powierzchni drewnianych
- jako transparentnie barwiący grunt do podłóg
- nadaje się do płyt wiórowych, MDF, drewna klejonego
- szczególnie zalecany do mebli i zabawek

ZALETY

- umożliwia intensywne barwienie
- nadaje drewnu jednolity kolor i zapewnia harmonijne pokrycie powierzchni bez zakładek
- łatwa aplikacja
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- odporny na brud i domowe środki czystości
- odporny na ślinę i pot – bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych

WSKAZÓWKI

- Intensywne Woski dekoracyjne można nanieść jeden raz i uzyskać transparentne zabarwienie. W celu uzyskania intensywnego koloru należy zastosować 2 powłoki, należy jednak pamiętać o tym, że ta metoda aplikacji nie nadaje się do podłóg.
- Wybierając kolor wosku, który odpowiada naturalnemu kolorowi drewna bądź ciemniejszy kolor. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Woski dekoracyjne są dostępne w szerokim wyborze naturalnych, pastelowych i intensywnych barw. Poszczególne odcienie można mieszać ze sobą lub z Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. Zatem Wosk Dekoracyjny firmy Osmo można zastosować jako gotowy produkt lub wykorzystać jako bazę do stworzenia własnego indywidualnego odcienia.
- W przypadku podłóg (i innych powierzchni mocno obciążonych) zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę powłoki barwiącej, a następnie położyć cienką powłokę wykończeniową WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL. Na podłogi zabarwione na biało zamiast wosku bezbarwnego nakładamy warstwę białego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO KOLOR (3240) lub warstwę białego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO RAPID (3240).
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg

- niekłacząca ściereczka / chusteczka EASY PAD
- włóknina do aplikacji na ręczce do pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 24 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

