

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wtr-nierdzewny-wkret-tarasowy-40050-c2-p-2325.html>



WTR nierdzewny wkret tarasowy 4.0/050 C2

Cena	0,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

WTR nierdzewny wkret tarasowy 4.0/050 C2

Podłoże

wszystkie rodzaje i gatunki drewna (w tym egzotyczne) oraz materiałów drewnopodobnych

Zalety - własności

- dobra ochrona przed korozją poprzez wykonanie ze stali nierdzewnej klasy C2 (wg PN-EN ISO 9223),
- wysoka wytrzymałość (wyższa nawet o 60% od stali nierdzewnej A2) i możliwość penetracji nawet najtwardszego drewna dzięki poddaniu wkręta hartowaniu (utwardzaniu),
- właściwości ferromagnetyczne - możliwość stosowania końcówek do wkrętarek z magnesem,
- frezujące żebra pod główką - ułatwiają osadzenie i sprawiają, że wkręt idealnie licuje z podłożem,
- specjalne nacięcia wzdłużne na szpicie - zmniejszają opór w pierwszej fazie wkręcania,
- falisty profil trzpienia - zmniejsza opór przy wkręcaniu, umożliwia dociągnięcie mocowanego elementu do podłoża i zapewnia pewny montaż,
- mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta (choć w przypadku mocowania blisko krawędzi deski zalecane jest wiercenie wstępne ze względu na istniejące ryzyko rozwarstwienia drewna z upływem czasu),
- idealnie dostosowany do wykorzystania na zewnątrz - przy mocowaniu desek tarasowych oraz drewnianych okładzin fasad,
- produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 14592 (oznaczenie CE).



Wymiary

Symbol	Średnica	Długość całkowita	Rozmiar i typ gniazda	Średnica łba	Głębokość łba	Długość gwintu		Ilość w opak.
	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	TX	d ₂ [mm]	s [mm]	pełny gwint L ₂ [mm]	pół-gwint	[szt.]

WTR 4.0/50 C2	4.0	50	T15	6.1	4	-	30	500
------------------	-----	----	-----	-----	---	---	----	-----

