

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wtz-wkret-ciesielski-z-zespolona-podkladka-60180-p-2338.html>



WTZ wkret ciesielski z zespoloną podkładką 6.0/180

Cena	1,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

WTZ wkret ciesielski z zespoloną podkładką 6.0/180

wkret ciesielski z profilowanym trzpieniem, szpic z nacięciem, łeb talerzowy, nacięcie Torx, ocynkowany na żółto, hartowany

Podłoże

wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów drewnopodobnych

Schemat budowy

- Specjalnie ukształtowany szpic** - zapobiega rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku montażu blisko krawędzi.
- Duży skok gwintu** - gwarantuje szybkie wkręcanie.
- Falisty profil trzpienia** - zmniejsza opór przy wkręcaniu, umożliwia dociągnięcie mocowanego elementu do podłoża i zapewnia pewny montaż.
- Łeb z zespoloną podkładką (talerzowy)** - zapobiega wbijaniu się łba wkręta w drewno i zdecydowanie zwiększa wytrzymałość połączenia na siły przeciągające łeb.
- Maksymalnie duże gniazdo typu torx we łbie** - zapewnia optymalne przełożenie siły i eliminuje ryzyko uszkodzenia końcówki wkrętarki lub wyrobienia gniazda w łbie.

Zalety - własności

- specjalne nacięcie wzdłużne na szpicie - zmniejsza opór w pierwszej fazie wkręcania,
- krótszy czas montażu, przy prawie niezmiennym momencie obrotowym,
- mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta,
- 50% większa wytrzymałość - w stosunku do wkrętów z łbem stożkowym,
- uniwersalny w zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle,
- produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 14592 (oznaczenie CE).



Wymiary

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja	Symbol	Średnica całkowita a d ₁ [mm]	Długość L ₁ [mm]	Rozmiar gniazda TX	Średnica łba d ₂ [mm]	Grubość łba [mm] s _{min} s _{max}	Długość gwintu L ₂ [mm]	Ilość w opak. [szt.]
	WTZ 6/180	6	180	T30	14	1.0 3.0	70(-80*)	100

*w zależności od partii produktu.

Parametry montażu	Średnica wkreła Ø [mm]	Długość wkreła l [mm]	Charakterystyczny moment uplastycznienia a (zginanie) M _{y,k} [Nmm]	wyciąganie prostopadle do włókien f _{ax,k} [N/mm ²]	Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie równoległe do włókien f _{ax,k} [N/mm ²]	przeciąganie łba f _{head,k} [N/mm ²]	rozciąganie* f _{tens,k} [kN]
	6.0	**	14488	10.47	7.21	19.74	11.76
	8.0	**	31299	11.99	7.76	21.32	23.20
	10.0	**	56660	13.37	7.98	21.89	35.79

* 1kN = ±100kg; dla sił działających w osi łącznika,

** dotyczy wszystkich długości z danej średnicy.

