

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/zel-do-usuwania-powlok-6611-2-5-l-zestaw-ze-szczotka-158-p-2648.html>



ŻEL DO USUWANIA POWŁOK 6611 2,5 L ZESTAW ZE SZCZOTKĄ 158

Cena **279,95 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **30 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

ŻEL DO USUWANIA POWŁOK 6611 2,5 L ZESTAW ZE SZCZOTKĄ 158



Żel do usuwania powłok to specjalnie opracowany przez Osmo produkt przeznaczony do usuwania starych olejów tarasowych, lazur a także plam powstałych na drewnianych deskach tarasowych i drewnianych meblach ogrodowych. Jest idealny do usuwania powierzchni powłok na bazie oleju z częściowo zwiertzałych tarasów drewnianych, zapewnia

równomiernie pozbawioną oleju powierzchnię drewna.

Przed jego zastosowaniem należy dokładnie okryć i zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają zostać odtłuszczone żelom, takie jak: wrażliwe rośliny, porowate powierzchnie (np. jasne płyty z betonu płukanego, tynki itp.), aluminium, cynk lub powierzchnie lakierowane.

ZASTOSOWANIE

- do drewnianych tarasów
- drewnianych mebli ogrodowych

ZALETY

- pozwala uzyskać jednolicie oczyszczoną powierzchnię
- idealny do usuwania oleju na częściowo zwiędniętych drewnianych tarasach

WSKAZÓWKI

- Do żelu w opakowaniu 2,5L dołączona jest odpowiednia szczotka do czyszczenia.
- Przed aplikacją usunąć grubsze zanieczyszczenia z powierzchni szczotką lub miotłą. Żel jest gotowy bezpośrednio do użycia, nie rozcieńczać.
- Dokładnie okryć i zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają zostać odtłuszczone żelom.
- Przed aplikacją żelu zalecamy wykonanie próby na podłożu w mało widocznym miejscu.
- Przed użyciem jak również w trakcie należy dobrze rozmieszać Żel by zachować jednolitą konsystencję.
- Na suchą powierzchnię nałożyć wystarczająco grubą warstwę żelu (ok. 200 ml/m²). Pozostawić żel by zadziałał (na nie dłużej niż 30 minut). W tym czasie nie dopuścić do zaschnięcia żelu (np. rozpylając mgiełkę). Następnie dokładnie wyszorować powierzchnię wzdłuż słojów drewna, używając dużej ilości wody. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 48 godzin (w normalnych warunkach atmosferycznych: 23°C / 50% wilgotności względnej). Jeżeli na wyczyszczonej żelom powierzchni ma zostać ponownie naniesiona powłoka ochronna, powierzchnię po wyschnięciu należy najpierw zneutralizować za pomocą ŻELU DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA OSMO (6609).
- Wszelkie pozostałości po Żelu do usuwania powłok mogą mieć negatywny wpływ na suszenie oraz na przyczepność nowych powłok. Dlatego absolutnie konieczne jest dokładne spłukanie powierzchni.

SPOSÓB APLIKACJI

- szczotka do czyszczenia tarasów

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 10-30 m² (w zależności od powłoki na powierzchni tarasu)

