

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/zel-do-usuwania-szarosci-drewna-6609-5-l-p-2650.html>



ŻEL DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA 6609 5 L

Cena	462,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Producent	OSMO

Opis produktu



ŻEL DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA 6609 5 L



Specjalistyczny żel przeznaczony do czyszczenia i regeneracji poszarzałego drewna na zewnątrz. Jego gęsta konsystencja zapobiega spływaniu z drewna, dzięki czemu jest łatwy do nałożenia, wydajny i skuteczny – również na pionowych powierzchniach. Żel wnika głęboko w drewno i skutecznie usuwa z niego szarą patynę i nalot. Następnie wystarczy wyczyszczone drewno pokryć olejem, a odzyska piękną, ciepłą barwę i naturalny, świeży wygląd.

ZASTOSOWANIE

- do drewnianych tarasów i schodów zewnętrznych
- do fasad, elewacji, płotów, altanek, mebli ogrodowych, itp.

ZALETY

- przywraca szaremu drewnu naturalny, świeży wygląd i piękną, ciepłą barwę
- wysoce skuteczny
- jest bezzapachowy i biodegradowalny
- bezwonny
- nie zawiera chloru ani formaldehydów

WSKAZÓWKI

- Do żelu w opakowaniu 2,5L dołączona jest odpowiednia szczotka do szorowania
- Poszarzałe drewno oczyścić z grubszych zanieczyszczeń (zamieść), a następnie zwilżyć wodą. Żel jest gotowy bezpośredniego do użycia, nie rozcieńczać.
- Przed aplikacją żelu zalecamy wykonanie próby na podłożu w mało widocznym miejscu.
- Nanieść żel obficie na drewno zgodnie z kierunkiem słojów. Po upływie ok. 20 min. wyszorować twardą szczotką, a następnie spłukać wodą. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 48 godzin. Aby efekt był trwały ważna jest odpowiednia ochrona drewna. W tym celu czyste, odszarzone drewno należy zabezpieczyć z powłok Osmo (np OLEJEM TARASOWYM, LAZURĄ OLEJNĄ DO OCHRONY DREWNA lub OLEJEM OCHRONNYM UV.
- Do maszynowego czyszczenia dużych powierzchni zalecamy MASZYNĘ DO CZYSZCZENIA TARASÓW OSMO.

SPOSÓB APLIKACJI

- szczotka do czyszczenia tarasów
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 10-30 m² (w zależności od szarości, w zależności od powłoki na powierzchni tarasu)

